


Armario Dry Age 63




- Condiciones climáticas óptimas para el proceso de maduración de la carne
- ✓ Humedad ajustable en incrementos del 1 %
- ✓ Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C
- Adecuado para la maduración en vertical o en horizontal de carne de cerdo, vacuno y venado de alta calidad



Descripción

Disfrutar de la carne al más alto nivel: el armario Dry Age ofrece condiciones óptimas para el curado de carne.



Características

- Material interior: Acero inoxidable
- Color: Negro
- Capacidad: 63 litro(s)
- Medidas interiores: an. 310 x prof. 370 x al. 480 mm
- Rango de temperatura: 2 °C a 14 °C
- Regulación de la temperatura: Electrónico
- Humedad del aire: En pasos de 1 °C del 50 % al 85 %
- Regulación de temperatura: En pasos de 1 %
- Cantidad filtros: 1
- Tipo de filtro: Carbón activo
- Termostato: Sí
- Aislamiento: Ciclopentano C5H10
- Lámpara UV: Sí
- Depósito de agua: 300 ml
- Refrigeración: Convección
- Refrigerante: R600a / 0,023 kg

- Esterilización del interior mediante luz ultravioleta antes, durante y después de la finalización del proceso de maduración

► Continúa en la siguiente página



Armario Dry Age 63



• Clase climática:	ST
• Temperatura ambiente:	18 °C a 38 °C
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	No
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejillas
• Cantidad bandejas:	4
• Medidas bandeja intermedio:	an. 295 x prof. 245 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Capacidad de carga máx. de los estantes:	15 kg
• Medidas de las varillas:	an. 295 x prof. 305 x al. 30 mm
• Capacidad de carga por estructura de suspensión:	20 kg
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	LED
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Táctil
• Cantidad puertas:	1
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Tipo de vidrio:	Cristal triple Tintado Vidrio con filtro de luz ultravioleta
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Luz ultravioleta antibacteriana Neutralización de olores mediante filtro de carbón activo 1 filtro de carbón activo 1 bandeja de goteo 1 mango con material de montaje 1 estructura de suspensión + 3 ganchos para carne 2 llaves 4 rejillas de acero inoxidable 1 filtro de humedad + 1 filtro de repuesto + soporte + bandeja de goteo
• Incluye:	
• Potencia nominal:	0.135 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Vidrio Chapa de acero
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 395 x prof. 605 x al. 880 mm
• Peso:	40,6 kg

Armario Dry Age 63

Productos complementarios

Termómetro infrarrojo D5500



- | | |
|------------------------------|--|
| • Diseño: | Digital |
| • Medidas pantalla: | 24 x 23 mm (an. x al.) |
| • Con sensor de temperatura: | No |
| • Diseñado para: | Medición de temperatura de superficie (infrarrojos)
Control de temperatura durante el transporte y almacenamiento |

Código: 292059
GTIN 4015613885797