

Armario Dry Age 380




- Condiciones climáticas óptimas para el proceso de maduración de la carne
- ✓ Humedad ajustable en incrementos del 1 %
- ✓ Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C
- Adecuado para la maduración en vertical o en horizontal de carne de cerdo, vacuno y venado de alta calidad



Descripción

Disfrutar de la carne al más alto nivel: el armario Dry Age ofrece condiciones óptimas para el curado de carne a gran escala.



Características

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Material interior: | Acero inoxidable |
| • Color: | Negro |
| • Capacidad: | 380 litro(s) |
| • Medidas interiores: | an. 495 x prof. 532 x al. 1600 mm |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 14 °C |
| • Regulación de la temperatura: | Electrónico |
| | En pasos de 1 °C |
| • Humedad del aire: | del 50 % al 85 % |
| • Regulación de temperatura: | En pasos de 1 % |
| • Cantidad filtros: | 2 |
| • Tipo de filtro: | Carbón activo |
| • Termostato: | Sí |
| • Aislamiento: | Ciclopentano C5H10 |
| • Lámpara UV: | Sí |
| • Depósito de agua: | 2 x 300 ml |
| • Refrigeración: | Convección |
| • Refrigerante: | R600a / 0,055 kg |



- Esterilización del interior mediante luz ultravioleta antes, durante y después de la finalización del proceso de maduración

► Continúa en la siguiente página



Armario Dry Age 380



• Clase climática:	ST
• Temperatura ambiente:	18 °C a 38 °C
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejillas
• Cantidad bandejas:	7
• Medidas bandeja intermedio:	an. 480 x prof. 490 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Capacidad de carga máx. de los estantes:	20 kg
• Medidas de las varillas:	Ø 25 mm, longitud 495 mm
• Capacidad de carga por estructura de suspensión:	80 kg
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	LED
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Táctil
• Cantidad puertas:	1
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Tipo de vidrio:	Cristal triple Tintado Vidrio con filtro de luz ultravioleta
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Luz ultravioleta antibacteriana Neutralización de olores mediante filtro de carbón activo 2 filtros de carbón activo 1 bandeja de goteo 7 rejillas de acero inoxidable 1 mango con material de montaje 2 estructuras de suspensión + 6 ganchos para carne 2 llaves 2 filtros de humedad + 2 filtros de repuesto + soporte + bandeja de goteo
• Incluye:	0.41 kW 230 V 50 Hz
• Potencia nominal:	Vidrio
• Material:	Chapa de acero
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 595 x prof. 750 x al. 1.865 mm
• Peso:	104 kg

