



BA11H

Refrigerador backbar

Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Cristal de seguridad doble
- Puerta reversible de cristal
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED
- Cierre

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consu

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.37
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Volumen neto	l	118
Volumen bruto	l	128
Volumen bruto / neto	l	128 / 118
Peso bruto / neto	kg	53 / 47

Diseño y material

Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2 estantes de rejilla, cromo
Color de estante		Cromo
Medidas de estante		495x350 mm
Cristal de seguridad		Sí
Patatas		4 patas regulables
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio estucado

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Carga de refrigerante	g	55
Refrigerante		R600a
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	350
Consumo de energía	kWh/24h	0.96
EI	%	9

Potencia		
Potencia de entrada	W	95
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 520 x 900
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 418 x 734
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	685 x 575 x 970
Carga contenedor 40ft	pcs	136



Estantes de rejilla
ajustables

Termostato electrónico

