



450

LGC2500B

Expositor refrigerado

Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Temperature Class 3M1
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición negro con display

El enfriador de exposición LGC-B está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering, aportando un toque de elegancia y calidad con su elegante acabado en negro. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior con un llamativo contraste contra el oscuro interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.69
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Volumen neto	l	405
Volumen bruto	l	496
Volumen bruto / neto	l	496 / 405
Peso bruto / neto	kg	135 / 115

Diseño y material

Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Nº de estantes	pcs	5
Medidas de estante		545*622
Número de estantes y tipo		5
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1349
Consumo de energía	kWh/24h	3.7
EI	%	19
Potencia de entrada	W	280
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	685 x 805 x 2065
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 860 x 2260
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Carcasa iluminada



Ruedas giratorias resistentes