



LGC7500B

Expositor refrigerado

Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Temperature Class 3M1
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición negro con display

El enfriador de exposición LGC-B está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering, aportando un toque de elegancia y calidad con su elegante acabado en negro. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior con un llamativo contraste contra el oscuro interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| Exposición total | m ² | 2.07 |
| Rango de temperatura | °C | +1 a +8 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 245 / 230 |
| Volumen bruto | l | 2050 |
| Volumen neto | l | 1436 |
| Volumen bruto / neto | l | 2050 / 1436 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Nº de puertas | | 3 |
| Número de puertas y tipo | | 3 puertas batientes de cristal |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 196 |
| Nº de estantes | pcs | 15 |
| Medidas de estante | | 618*622 / 690*622 |
| Número de estantes y tipo | | 15 |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Acabado exterior | | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | | Negro |
| Luz interior | | LED |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Tipo de descongelación | | Automática / Descongelación por aire |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 150 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Clase energética | | C |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 10.6 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 3870 |
| EEl | % | 30 |
| Potencia de entrada | W | 650 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 60 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1959 x 640 x 1520 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 2079 x 805 x 2065 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 2130 x 860 x 2260 mm |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 14 |



Carcasa iluminada



Ruedas giratorias resistentes