



LGF2500B

Congelador expositor

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición negro con display

El congelador de exposición LGF-B está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración, confiriéndole un toque de elegancia y calidad con su elegante acabado en negro. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior con un llamativo contraste contra el interior oscuro. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.69
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	140 / 120
Volumen bruto / neto	l	496 / 405

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Medidas de estante	545*622
Número de estantes y tipo	4
Acabado exterior	Negro RAL9005
Acabado interior	Negro
Luz interior	2 x LED verticales en marco de puerta

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	7.79
Consumo de energía anual	kWh/año	2842
EEl	%	34
Potencia de entrada	W	650
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	59

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	685 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 860 x 2210 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Carcasa iluminada



Ruedas giratorias resistentes