



MDCA1250HB

Refrigerador mural de supermercado

Características del producto

- Clase energética B de la UE
- Temperature Class 3M1
- Excelente visibilidad de producto
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Estantes ajustables con función inclinación
- Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
- Paredes extremas macizas de 40 mm con interior de espejo
- Luz vertical interna LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Kit de montaje como accesorio

Refrigerador Multideck de bajo consumo con puertas

Medidas y contenido

Densidad de aislamiento	kg/m ³	40
Exposición total	m ²	1.7
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Volumen neto	l	740
Volumen bruto	l	1049
Volumen bruto / neto	l	1049 / 740
Peso bruto / neto	kg	370 / 335

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Nº de puertas		2
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	120
Nº de estantes	pcs	5
Color de estante		Negro
Medidas de estante		1250x400
Número de estantes y tipo		5 chapa negra
Patas		Patas Regulables
Luz interior		Sí
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro RAL9005

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1865
Consumo de energía	kWh/24h	5.11
EEl	%	16.4
Potencia de entrada	W	807
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1250 x 565 x 1512
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1330 x 805 x 2095
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1400 x 900 x 2400 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	21



Portaprecios y fijaciones



Controlador Bluetooth

El mural refrigerador Multideck MDCA ofrece una excelente presentación del producto, combinada con un sistema de refrigeración de bajo consumo y bajo nivel acústico. Cuenta con una clase de temperatura 3M1, lo que garantiza un rendimiento de refrigeración óptimo para establecimientos minoristas, y es adecuado para exponer verduras, productos lácteos, bebidas o carne fresca envasada.

El armario dispone de un controlador digital de temperatura con conectividad bluetooth, que facilita la exportación de datos para el cumplimiento de HACPP.

Con estantes de 400 mm de fondo y una base de 450 mm de fondo, obtendrás un amplio espacio de almacenamiento y exposición. Los estantes pueden inclinarse hasta 10° o 20°, y vienen de serie con topes frontales acrílicos y portaprecios para una excelente presentación de los productos. La base se adapta a las cajas de verduras E2 estándar para facilitar la carga. Las luces LED verticales dentro de cada pared, combinadas con las luces LED horizontales en la parte superior, proporcionan una excelente iluminación que hace resaltar el contenido. Como accesorios hay disponibles kits de montaje múltiple, de modo que puede crear líneas ininterrumpidas de refrigeradores a lo largo de su establecimiento.

de estante

